

Anfragebogen Schränke

Curt Gabler e. K.
Bauspezialartikel
Anselm-Feuerbach-Straße 2

95447 Bayreuth

<<< Adresse für Fensterkuvert

Bitte bieten Sie uns an gemäß nachstehenden Angaben an:

Ihre Grundriß-Skizze: O gem. anhängender Plankopie

Bitte nicht vergessen!!!

>> gewünschte Menge angeben

>> Mögliche Varianten siehe Blatt 2

Ihr Bauvorhaben/Kommission:

gewünschte Ausführung:

Schrankbreite:

- 25 cm
- 30 cm
- 40 cm

Schrankhöhe:

- 185 cm mit 15 cm Unterbau
- 154 cm mit 46 cm Unterbau

Schrankeinteilung:

- 1teilig
- 2teilig (mittig geteilt)
- 2teilig (Z-Form)
- __teilig

Unterbau:

- bauseitiger Sockel
- Untergestell offen
- Untergestell geschlossen
- Untergestell mit Sitzbank
- Wandkonsolen

Türverschluß:

- Drehriegelverschluß
- Zylinder-Hebel-Schloß
- Kastenfallenschloß
- Pfandschloß

**bitte ankreuzen und zurückfaxen
an 0921 / 5 73 53**

Ihre Adresse / Stempel:

Telefon: _____

Ansprechpartner: _____

Unsere Schranksysteme im Überblick:

Ausführungen	Anwendungen	Standardmaße (Sondermaße auf Anfrage)	Besonderheiten
Personalschränke ■ IXOS L* ■ IXOS P ■ Typ R ■ Typ S	Kundengruppen: ■ Industrie / Verwaltung ■ Pharmazie / Medizin ■ Automobilbranche ■ Hotellerie / Gastronomie ■ Lebensmittelbranche ■ Kliniken ■ etc. Einsatzbereiche: ■ Straßenarbeitskleidung (s/w) ■ Personal ■ Vieles mehr ...	<p>variable Schrankzahl</p>	Türeinteilung 1-teilig max. Korpushöhe 2000 mm max. Korpusbreite 600 mm max. Korpusiefe 800 mm Standardtiefe 520 mm Doppelschrank mit paarweise schließenden Türen und gemeinsamem Schloss. Schrank mit einer Tür und schwenkbarer oder fester Zwischenwand – alternativ ohne Zwischenwand. *Bei IXOS L: fixe Korpushöhe 2065 mm fixe Korpusbreite 300 mm fixe Korpusiefe 520 mm
Garderobenschränke ■ IXOS L* ■ IXOS P ■ Typ R ■ Typ S	Kundengruppen: ■ Schwimmbäder ■ Sauna / Fitness ■ Hotellerie / Gastronomie ■ Kurhäuser ■ Sportzentren ■ etc. Einsatzbereiche: ■ Kleidung ■ Schuhe ■ Taschen ■ Vieles mehr ...	<p>variable Schrankzahl</p>	Variable Türeinteilung 1 – 3-teilig max. Korpushöhe 2000 mm max. Korpusbreite 600 mm max. Korpusiefe 800 mm Verstärkte Aufbruchshemmung Platzsparende Z-Schränke möglich (außer bei IXOS L) *Bei IXOS L: Türeinteilung 1 – 2-teilig fixe Korpushöhe 2065 mm fixe Korpusbreite 300 mm fixe Korpusiefe 520 mm
Schließfachschränke ■ IXOS P ■ Typ R ■ Typ S	Kundengruppen: ■ Schulen ■ Universitäten ■ Kliniken ■ Reha-Einrichtungen ■ Verwaltungsgebäude ■ etc. Einsatzbereiche: ■ Taschen / Kleidung ■ Motorradhelme ■ Liegestühle ■ Zaumzeug / Sattel ■ Sportgeräte ■ Vieles mehr ...	<p>Schrankbreiten und -anzahl variabel</p>	Variable Türeinteilung 1 – 6-teilig max. Korpushöhe 2000 mm max. Korpusbreite 600 mm max. Korpusiefe 800 mm Variable Fachgröße entsprechend der Aufbewahrungsgegenstände
Wertfachschränke ■ IXOS P ■ Typ R ■ Typ S	Kundengruppen: ■ Schwimmbad ■ Camping ■ Freizeitparks ■ Sauna / Fitness ■ etc. Einsatzbereiche: ■ Handys ■ Schlüssel ■ Brillen ■ Kleingeld ■ Vieles mehr ...	<p>Fachanzahl variabel variable Schrankanzahl</p>	Variable Türeinteilung 1 – 9-teilig max. Korpushöhe 2000 mm Minimalmaße der Fächer: HPL- / Alu- / Stahl Türen Höhe 200 mm Breite 200 mm Tiefe 200 mm Glastüren Höhe 280 mm Breite 250 mm Tiefe 200 mm
Aufstellvarianten und Dachvarianten		<ol style="list-style-type: none"> 1. Untergestell aus Aluminium mit verstellbaren Füßen 2. Baueitiger Betonsockel 3. Untergestell mit vorgebauter Sitzbank, Höhe 450 mm 4. Baueitiger Betonsockel mit vorgebauter Sitzbank 5. Montage wandhängend 6. Flachdach 7. Schrägdach (auch mit Be- und Entlüftung möglich) 	Untergestelle auf Wunsch verblendet in Türmaterialien. Alle Schrankausführungen mit Flach- oder Schrägdach.