

Polyestergebundener Mineralwerkstoff MARLAN®

für Typ W Waschplatzsystem aus MARLAN® (Becken/Auflage) und Ablage aus MARLAN®

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH
Maltschachstr. 37
72144 Dusslingen
Telefon: 07072 / 131-0
Telefax: 07072 / 131-150
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

Pflege- und Reinigungshinweise:

MARLAN-Produkte sind für kurze Zeit gegen Temperaturen von bis zu 180 °C beständig. Dennoch sollten heiße Gegenstände (wie z. B. Töpfe, Pfannen) immer auf einer hitzebeständigen Unterlagen abgestellt werden, denn die genaue Temperatur kann man nur schwer abschätzen. Leichte Einbrennflecken können mit einem Reinigungsschwamm oder Sandpapier mit Körnung 400 wegpoliert werden.

MARLAN-Produkte sind auch gegen hartnäckige fleckenerzeugende Produkte sowie gegen eine Vielzahl von Chemikalien beständig. Flecken sollten man auf keinen Fall eintrocknen lassen.

1. Regelmäßige Reinigung

Für die regelmäßige Reinigung reicht warmes Wasser oder eine leichte Lauge. Scheuermittel können dem Produkt nichts anhaben, aber die meisten Flecken lassen sich auch mit Zitronensaft entfernen.

2. Reinigung von Kalk

Hartes Wasser verursacht Kalkansatz im MARLAN-Spülbecken und daran kann sich Schmutz festsetzen. Entfernen Sie Kalk daher regelmäßig mit Essig.

3. Behandlung von Kratzern

Leichte Kratzer lassen sich einfach wegpolieren, doch auch hier gilt: vermeiden ist besser als reparieren. Gehen Sie daher mit scharfkantigen Gegenständen vorsichtig um und verwenden Sie das Produkt nicht als Hackklotz oder Schneidebrett.

4. Reparaturen

Sollte dennoch einmal ein kleiner Unfall passieren und das Produkt beschädigt werden, wenden Sie sich an uns. Wir haben Reparaturmittel zur Verfügung, mit denen Beschädigungen so gut wie unsichtbar gemacht werden können.

5. Bitte beachten Sie auch unsere KEMMLIT Reinigungsmittel, die über unseren Onlineshop erhältlich sind (shop.kemmlit.de)