

## Farbbeschichtetes Stahlblech

für Trennwandsysteme BASIC Typ E und cell  
für Schranksysteme Typ S

der Firma KEMMLIT-Bauelemente GmbH  
Maltschachstr. 37  
72144 Dusslingen  
Telefon: 07072 / 131-0  
Telefax: 07072 / 131-150  
info@kemmlit.de - www.kemmlit.de

### Pflege- und Reinigungshinweise:

Farbbeschichtetes Stahlblech lässt sich im allgemeinen leicht reinigen. Dabei sollte beachtet werden, daß möglichst schonende Mittel verwendet werden. Mitunter müssen bei besonderen Verschmutzungen spezielle Reinigungsmittel eingesetzt werden. In diesem Falle sind die Vorschriften des Reinigungsmittelherstellers zu beachten.

#### 1. Regelmäßige Reinigung

Die Reinigung von Schmutzablagerungen auf organischen Beschichtungen erhöht die Lebensdauer. Im Allgemeinen genügt ein Abwaschen mit warmem Wasser, Spülmittel, oder Spezialreiniger.

Die Reinigungsmittel dürfen die Beschichtung weder chemisch noch mechanisch angreifen. Sie müssen frei sein von Lösungsmitteln, die den Lack anlösen.

Stark alkalische Reinigungsmittel wie Ätzkali, Soda, Natronlauge, stark saure Produkte oder aggressiv wirkende Scheuermittel dürfen nicht verwendet werden. Damit alle Reste von Reinigungsmitteln entfernt werden, ist ein Nachspülen mit klarem Wasser unbedingt erforderlich. Mögliche Reinigungsmittel: Pril, Rei, Henkel: P3-T768; P3-allplass und vergleichbare Neutralreiniger.

#### 2. Starke und besondere Verschmutzung

Beim Reinigen sind saure oder neutrale Reinigungsmittel gegenüber alkalischen Reinigern vorzuziehen.

- Es dürfen nicht verwendet werden:
- Organische Lösungsmittel
- Chlorhaltige Mittel
- Starke Säuren und Alkalien
- Metallputzmittel

Es sollte vermieden werden, die Lackoberfläche mit harten Scheuermitteln (Ajax, Vim, Imi, Ata, u.a.), trockenem Wischen und harten Bürsten zu reinigen.

#### 3. Bitte beachten Sie auch unsere KEMMLIT Reinigungsmittel, die über unseren Onlineshop erhältlich sind ([shop.kemmlit.de](http://shop.kemmlit.de))